

CELLSTAR®

セルスター製レーダーディテクター専用

AR-C14A

レーダーディテクターリモコン



取扱説明書

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。
また本書は大切に保管してください。

リモコンの使用方法は、レーダーディテクター付属の取扱説明書を参照してください。


**警告**

- ・電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- ・電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・電池は充電、分解、変形、加熱、はんだ付け、火に入れるなどしないでください。


リモコン用電池の装着方法

付属のボタン電池（CR2016）を入れてください。リモコンが作動しにくくなった場合は、市販の新しい同型の電池に交換してください。

- 1** 電池カバーを後ろにずらして外します。



- 2** 電池を図のように「+」側を上にして、リモコンに入れます。




- 3** 電池カバーをはめなおします。

**注意**

- ・電池の「+」「-」を逆に入れないでください。
- ・長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出して保管してください。
- ・同梱の電池はモニター用電池です。
- ・使い終わった電池の処分は、各地方自治体の指示に従ってください。

リモコンの取り付け方法

- 1** リモコンに付属のリモコン取付用固定テープを貼り付けます。
- 2** リモコンを取付箇所にはり付けます。



アフターサービス

カスタマーサービス ☎0120-75-6867

(携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046-275-6867)

ホームページ: www.cellstar.co.jp

仕様・付属品

付属品	: 取扱説明書(本書)、取付用固定テープ	動作温度範囲	: -10℃~+65℃
使用電池	: リチウム電池 CR2016 × 1	重量	: 10g
本体サイズ	: 34.8(W) × 5.5(D) × 56.4(H)mm		

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを使用しております。



全国自動車用品工業会会員 <http://www.cellstar.co.jp>

CELLSTAR® セルスター工業株式会社

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

PP-D527MN 2017.6